

Mr.SURFACER 500, Mr.SURFACER 1000, Mr.SURFACER 1200

Položky B505,B506, B515, B519, SF284, SF285

Tekutý tmel pre jemné tmelenie a zjednotenie povrchu plastového modelu pred farbením. Dodáva sa buď vo flaštičke pre striekanie striekacou pištoľou, alebo v sprayi. Nanášajte v slabej vrstve striekacou pištoľou na suchý a odmastený povrch modelu.

Pre tmelenie špár a hrubších miest modelu aplikujte lokálne štetcom v niekoľkých vrstvách. Neriedte. Po zaschnutí prebrúste jemným šmirgľovým papierom pod vodu hrubosti 800 - 1000. V prípade potreby celý postup opakujte.

Pre jemné tmelenie striekajte striekacou pištoľou alebo sprayom. V prípade použitia striekacej pištole riedte dľa potreby riedidlom Gunze Mr.COLOR THINNER. Doporučené riedenie je 1,5:1 až 2:1 (objemovo, riedidlo:tmel). Nepoužívajte iné riedidlá. Správne nastriekaný povrch je polomatný, svetlo šedý.

Nastriekaná slabá vrstva Mr.Surfaceru zvýrazní nedotmelené miesta, prepady, škrabance a nerovnosti povrchu. Tieto miesta prebrúste jemným šmirgľovým papierom pod vodu a opakovane prestriekajte. Postup opakujte dľa potreby. Pred finálnym nástrekom farbou, prestriekajte celý model slabou vrstvou Mr.Surfaceru 1000 pre zjednotenie povrchu. Takto ošetrovaný povrch môžete rozleštiť do vysokého lesku, čo je dôležité predovšetkým pri aplikácii farieb Mr.Metal Color. Pre leštenie použite jemné šmirgľové papiere alebo plátna o hrubosti 4000, a leštiacu handričku. Môžete taktiež použiť leštiace pasty. Pred nástrekom farbou doporučujeme prestriekať celý model základnou farbou Mr.BASE WHITE.



ZNAČENIE

Výrobok je značený podľa hrubosti zrna □ 500 hrubšie zrno, 1000 jemnejšie zrno. Používajte Mr.Surfacer 500 pre základné tmelenie a Mr.Surfacer 1000 pre jemné tmelenie a finálne zjednotenie povrchu. Najjemnejšie zrno a najhladší povrch ponúka Mr.Surfacer 1200.

SKLADOVANIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prípravky skladujte dobre uzatvorené v originálnom obale v chlade, chráňte ich pred slnkom. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a liekov. POZOR HORLAVINA! Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nie blízko otvoreného ohňa. Pri práci nefajčite, nejedzte a nepite. Chráňte pred deťmi. Po práci si umyte ruky mydlom a vodou a ošetríte ich regeneračným krémom. V prípade požitia vyvolajte zvracanie a potom vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zasiahnutia slizníc, dôkladne vyplachujte prúdom vody. V prípade zasiahnutia pokožky zasiahnuté miesta očistite, dôkladne umyte vodou a mydlom a ošetríte regeneračným krémom.

POZOR! TENTO VÝROBOK JE URČENÝ PRE OSOBY STARŠIE 18 ROKOV! Je určený LEN K ODBORNÉMU POUŽITIU! NIE JE URČENÝ OSOBÁM ÚPLNE, ALEBO ČIASTOČNE ZBAVENÝCH SPOSOBILOSTI K PRÁVNYM ÚKONOM!

Zneškodňovanie: prípravok a jeho obal sa zneškodňuje spaľovaním alebo na skládkach pre nebezpečný odpad. Z uvedených dôvodov obal so zbytkami prípravku odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu určeného príslušnou obcou.

Zloženie: B505,B519: dimethylether, propan, butan, iso-butan, methyliso-butylketon, ethylacetát, ethylglykol, isobutanol, diacetonalkohol. B506: Acrylic resin, Cellulose acetate butylate, Titanium dioxide, Carbon black, Talc, Calcium carbonate, Heptane, Toluene, Xylene, Ethyl acetate, N-butyl-acetate, Butanone, 4-methylpentan-2-one, 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one, Ethanol, 2-methylpropan-1-ol, Butan-2-ol, 2-ethoxyethanol, 2-butoxyethanol, Dibutyl phthalate, Dimethyl ether, Propane, Butane, Isobutane. B515: dimethyl ether, propane, butane, isobutane, 4-ethylpentan-2 one, 2 methylpropan-1-ol, ethyl acetate, n-butyl acetate, 4-hydroxy-4methylpentan-2-one. SF284: acrylic resin, cellulose acetate butylate, titanium dioxide, carbon black, talc, toluene, ethyl acetate, butyl acetate, methyl ethyl, ketone, 4-methylpentan-2-one, propan-2-ol,4-hydroxy-4 metylpentan-2-one, ethanol, 2 methylpropan-1-ol, butan-2-ol, heptane, 2-ethoxyethanol, dibutyl phthalate. SF285: acrylic resin, cellulose acetate butylate, titanium dioxide, carbon black, talc, calcium carbonate, toluene, xylene, ethyl acetate, butyl acetate, methyl ethyl, ketone, 4-methylpentan-2-one, 4-hydroxy-4 metylpentan-2-one, ethanol, 2 methylpropan-1-ol, butan-2-ol, heptane,2-ethoxyethanol, Dibutyl phthalate. SF286: acrylic resin, cellulose acetate butylate, titanium dioxide, carbon black, talc, toluene, ethyl acetate, butyl acetate, methyl ethyl ketone, 4-methylpentan-2-one, propan-2-ol, 4-hydroxy-4 metylpentan-2-one, ethanol, 2 methylpropan-1-ol, butan-2-ol, heptane, 2-ethoxyethanol, dibutyl phthalate.

R vety, S vety pre B505, B506, B515, B519:

R10 Horľavý, R11 Veľmi horľavý, R12 Mimoriadne horľavý, R20 Škodlivý pri vdýchnutí, R36 Dráždi oči, R38 Dráždi pokožku, R41 Riziko vážneho poškodenia očí, R60 Môže poškodiť plodnosť, R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa, (Pre B505,B506 a B519 platí R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky), R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat, (Pre B505,B506 a B519 platí R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a

po požití), R36/37 Dráždí oči a dýchacie cesty, (Pre B505,B519 platí R37/38 Dráždí dýchacie cesty a pokožku, R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia),

S2 Uchovávať mimo dosahu detí, S13 Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, S16 Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia, S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete, S33 Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom, S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku)), S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie, S53 Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami, S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad, S7/9 Uchovávať nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste, S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

+R vety, S vety len pre B506, B515:

R22 Škodlivý po požití, R45 Môže spôsobiť rakovinu, R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie, (Pre B506 platí R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, R62 Možné riziko poškodenia plodnosti, R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc)

S7 Uchovávať nádobu tesne uzavretú, S9 Uchovávať nádobu na dobre vetranom mieste, S25 Zabráňte kontaktu s očami, S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc, S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad, S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov, S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie, (Pre B506 platí S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice)

R vety, S vety pre SF284, SF285:

R2 Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia, R10 Horľavý, R11 Veľmi horľavý, R20 Škodlivý pri vdýchnutí, (Pre SF285 platí R22 Škodlivý po požití), R36 Dráždí oči, R38 Dráždí pokožku, R41 Riziko vážneho poškodenia očí, R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, R60 Môže poškodiť plodnosť, R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa, R62 Možné riziko poškodenia plodnosti, R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc, R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky, R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat, R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití, R36/37 Dráždí oči a dýchacie cesty, R37/38 Dráždí dýchacie cesty a pokožku, R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia,

S2 Uchovávať mimo dosahu detí, S7 Uchovávať nádobu tesne uzavretú, S9 Uchovávať nádobu na dobre vetranom mieste, S13 Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, S16 Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia, S25 Zabráňte kontaktu s očami, S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc, S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete, S33 Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom, S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku)), S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie, S53 Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami, S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad, S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov, S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie, (Pre SF285 platí S7/9 Uchovávať nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste), S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.



F+



Xi



Xn



T



N